

Mandrin spécial

Diamètre et longueur de serrage à la demande du client

Convient pour les pièces de fabrication en série ou à paroi mince qui ne permettent pas de déformation

VK
systems



Nous ne construisons pas le mandrin ordinaire en série... .. d'autres peuvent le faire mieux !

Nous développons et produisons un dispositif de serrage personnalisé pour vous dans un délai raisonnable

Utilisation

Machines de fraisage et de tour

Meulage cylindrique

Enfonçage

Tailles

spécifique au client - en fonction de la tâche de serrage

Résumé des points les plus importants

- Serrage s'adaptant à la forme de la pièce sur toute la plage de serrage
- Serrer les pièces à paroi mince sans déformation
- Diamètre de serrage et longueur de serrage à la demande du client
- Exemptions possibles sur les bagues de serrage de segment
- Bagues de serrage de segment bloquées contre la rotation
- Système étanche à la saleté
- Compatible avec divers systèmes NP ou montage direct
- Serrage avec couple

En détail

1. Bride de broche (Image - Parotec)
2. Mandrin de montage (vis à tête cylindrique)
3. Corps du mandrin
4. Arrêt de la pièce
5. Bagues de serrage de segment
6. Ecrou de serrage
7. Arbre pour éjecteur

